

**Producator: BOSCH**

**Cod: KTS 560 si KTS 590**

## INTERFATA PENTRU DIAGNOZA AUTO

Diagnoză ECU de ultimă generație pentru eficiență maximă

Noile module robuste KTS 560 și KTS 590 se bazează pe aplicația de diagnoză Bosch ESI[tronic] 2.0. Acestea sunt compatibile nu numai cu cele mai importante protocoale de diagnoză existente în prezent (ISO; SAE; OBD-CAN; CAN high speed, middle speed, low speed, etc), dar și cu protocoale viitoare care au la bază Ethernet.

În plus, pot fi utilizate în paralel mai multe protocoale de diagnoză – ceea ce vă permite să utilizați și portalurile pentru diagnoză și reprogramare ale producătorului autovehiculului, în conformitate cu EURO 5.

În afară de sistemele de comunicare ale autovehiculului, se pot măsura cu ușurință și în mod eficient tensiunea, rezistența și intensitatea curentului.

Mai mult, testerul KTS 590 este echipat cu un osciloscop cu două canale care nu doar indică evoluția tensiunii și a intensității, ci le și analizează în mod direct. Toate semnalele autovehiculului provenite de la senzori și dispozitive de acționare pot fi măsurate cu ajutorul KTS 590 sau KTS 560.

Pe lângă portul USB 2.0, este integrat și un hardware Bluetooth® puternic, ce permite realizarea unei conexiuni mobile stabile cu un computer cu sistem de operare Windows.

Scurtă prezentare a avantajelor  
dumneavoastră



## KTS 560

- Diagnoză ECU și tehnologie de măsurare
- Dotat cu multimetru cu 1 canal KTS 560
- Dotat cu multimetru cu doua canale KTS 590
- Dotat cu osciloscop cu doua canale KTS 590
- Canale de măsurare izolate
- Rezistență intrare >900 kΩ
- Specificații tehnologie de măsurare
- Interval de măsurare 200 mV-60 VDC/
- 30 V ca, 42 V ca maxim
- Cuplare cc, ca, cc(+), cc(-)
- Sursă semnal CH1/CH2: U, 100 A, 600 A;
- Pini de diagnoză între 1 și 15
- (fără 4, 5)
- Deflexie X 25 μs-1s
- Mod de declanșare Manual, Auto-Temporizare,
- Auto-Nivel
- Gamă de frecvențe Până la 5 MHz
- Rată de eșantionare 20 MS/s (MS = mega eșantioane)
- Interval de măsurare 200 mV-60 V cc/30 V ca
- Precizie ±0,75% din valoarea măsurată, plus
- ±0,25% din intervalul de măsurare
- Gamă de frecvențe
- curent alternativ
- 10 Hz-100 kHz (-3 dB)
- Interval de măsurare 100 Ω-1 MΩ
- Rezoluție 0,1 Ω-1000 Ω
- (în funcție de intervalul de măsurare)
- Rezistență intrare >9 MΩ
- Comandați o soluție

**Pret promo modul KTS 560: 1800 euro + TVA**

**Pret promo modul KTS 590: 2300 euro + TVA**

**OBS. Licența este obligatorie începând cu prima zi de folosire după cum urmează:**

- **Tip BASIC 12 luni: 850 euro fara TVA**  
**sau**
- **Tip MASTER 12 luni: 1210 euro fara TVA (include scheme si verificari electrice)**
- Orice tip de licență include suport tehnic și asistență tip HOTLINE (telefonic)

**Oferta valabilă în limita stocului disponibil!**

**S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.**